




Dostosowana do
systemu
FreshWater® IQ



Dwustopniowa filtracja
Pompa obiegowa
SilentFlo



Izolacja o dużej gęstości
FiberCor®



Kolorowy wyświetlacz LCD

KOLEKCJA LIMELIGHT®

BEAM™



System Solny
freshwater®
Dostępny
opcjonalnie



Przedstawiona z niecką w kolorze
Alpine White i obudową Sable

Liczba osób	Styl siedzisk	Liczba dysz	Napięcie
4 osoby	Otwarta przestrzeń	19 dysz	230 V

Wymiary

203 × 203 × 84 cm

Pielęgnacja wody

Dostosowana do systemu solnego FreshWater®


KOLEKCJA LIMELIGHT® BEAM™



KOLORY NIECKI*



KOLORY OBUDOWY*



KOLORY POKRYWY

POLYESTER



Storm

LEGENDARNY MASAŻ

19 dysz z możliwością indywidualizacji ustawień

- 1 dysza XL Dual Rotary
- 2 dysze Standard Single Rotary
- 2 dysze Standard Directional
- 14 dysz Directional Precision™

ŁATWA PIELĘGNACJA WODY

System pielęgnacji wody

Dostosowana do solnego systemu FreshWater®, Inteligentny system monitorowania (dostępny opcjonalnie)

System filtracji

Podwójna filtracja, 9,3 m2, filtry wyjmowane od góry

WIODĄCA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Pompa strumieniowa 1

WaveMaster® 9000; Jednobiegowa, 2,5 KM praca ciągła, 5,2 KM momentkrytyczny

Pompa obiegowa

SilentFlo 5000™ do cichej i nieprzerwanej filtracji

Grzałka

No-Fault® 1500 W/230 V

Izolacja

Pełna izolacja FiberCor®; Certyfikat amerykański APSP 14 dla wanien spa oraz certyfikat Kalifornijskiej Komisji ds. Energii (CEC)

Pokrywa

WeatherPro™ o grubości do 10 cm z zawiasem uszczelniającym

Wymiary

203 × 203 × 84 cm

POJEMNOŚĆ

Liczba miejsc

4 siedziska

Ilość wody

1115 litrów

Masa

320 kg bez wody; 1750 kg wypełniona**

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Rozwiązanie Smart Spa

Aplikacja Hot Spring Spas, wymagająca zestawu Connected Spa Kit (opcja)t

Aranżacje wodne

Podświetlana kaskada wodna Vidro™

Podnośniki pokrywy

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ lub UpRite™ (opcjonalnie)

Schody

Schody z kolekcji Limelight (Coastal Grey, Espresso lub Sable), Schody polimerowe (Ash) (opcjonalnie)

Rozrywka

Bezprzewodowy system dźwiękowy Bluetooth™ (opcjonalnie)

Układ sterowania

IQ 2020™ z kolorowym wyświetlaczem LCD 230 V/16 A, 50 Hz

Oświetlenie

Wielokolorowe punkty świetlne Raio™
Zewnętrzne wielokolorowe oświetlenie z timerem

ROZMIAR

*Rzeczywiste kolory mogą różnić się od przedstawionych na wydrukach. W celu weryfikacji odwiedź punkt sprzedaży.

**Zawiera masę wody i osób ważących po 80 kg.